


SOLLUX PILAR

LUZ DE POSTE SOLAR VERTICAL



180° Distribución de iluminación




SCL
Type II/III (largo),
Ideal para caminos peatonales y calles residenciales.

○ Model A



360° Distribución de iluminación



VSM / T5
IESNA Type V
(Cuadrado)

○ Model B

ESPECIFICACIONE

Número de modelo	FHP-280 A / B	FHP-340 A / B	FHP-400 A / B
Dimensión	188*188*2800mm	188*188*3400mm	188*188*4000mm

LUZ LED

Potencia máxima del LED	20W	30W	40W
Flujo luminoso	4,180 lm	6,180 lm	8,280 lm
Chips LED	SMD5050 24 nos 5W/LED max		
Vida útil del LED	100,000H		
CRI	Ra ≥76		
CCT	2200K / 3000K / 4000K / 6000K		

MÓDULO SOLAR

Panel solar	140W 18V MONO	200W 18V MONO	260W 18V MONO
Eficiencia celular	22.5%		
Vida	>20 years		

BATERÍA LIFEPO4

Capacidad nominal	12.8V 24AH	12.8V 36AH	12.8V 48AH
Vida	4,000 cycles D.O.D 80%		

OTROS

Protección de IP&IK	IP65 IK08
Material	Aleación de aluminio
Color	Gris / Negro / Personalizado
Mounting Options	Enterramiento directo / Montaje en placa base
Garantía	5 Años